



項	品名	数量	金額	備考
	(特記事項)			
	1. 本見積書には消費税は含まれておりません。			
	2. 本書で表示しています機器能力はJIS条件の場合です。			
	3. 室内機用オプション類(ドレンアップキット, 加湿器, 予備用フィルター等)は, 一切除外とします(材工共)。			
	4. 室外機用オプション類(防護ネット網), 転倒防止金具, 架台類<防振架台共>, エアカットバルブ,			
	5. 風向調整板, 集中ドレントラップ<ドレンパン>等は, 一切除外とします(材工共)。			
	6. 異音(騒音)対策(費)は, 一切除外とします(材工共)。			
	7. 高調波によるノイズ対策(費)・異音(騒音)対策(費)は, 一切除外とします(材工共)。			
	8. 集中制御機器は, ご指定なき為一切除外とします(材工共)。			
	9. 全てメーカー標準仕様機での見積りとなります。			
	10. モデルチェンジ及び価格改定後は, 再見積と致します。			
	11. 天竺用化粧パネルは, 自動昇降仕様タイプ(フレッシュホワイト標準色)での機種となります。			
	12. 尚, 標準色以外メーカー製化粧パネルは, 別途見積もりとします(価格共)。			
	13. 換気用給気・排気口グリルは, 標準仕様ホワイト系色のみとします。			
	14. 天井換気扇の丸ダクトは, 全てフレキシブル(断熱保温無し・指定色塗装無し)とします。			
	15. 1F薬品庫用換気扇は既存換気扇から分岐とします。 空気の逆流を防ぐため, 1スイッチで既存機と同時運転とします。			
	16. 但し, 外壁から1m以内には, [GW25t+亀甲金網]断熱保温とします。			
	17. 屋外露出冷媒配管保温仕上げはSUSラッキングを再利用とし, 室外機手前ビニールテープ巻き。			
	18. 室内・外機は, 全て手搬入できるものとします。			
	19. 1F待合室系統室外機・2F待合室系統室外機は分解搬出とします。			
	20. 屋上フェンスを外し, 搬出入とさせていただきます。			
	21. 室外機基礎は, 既存コンクリート基礎を再利用とします。 既存機器と更新機器のボルトピッチ異なる場合はアンカー打ち直しとします。			
	22. 既存機は, 有価処理とします。			
	23. 工事で生じた廃棄物は, 元請様にて処理をお願いします。			
	24. 工事作業は, 平日昼間となります(夜間・休日作業の場合, 別途追加見積もりとします)			
	25. 新設更新空調機の再設置場所は, 既存機と同じとします(室内・外機)。			
	26. 室外機は全て屋上に設置としております。 尚, 再利用しての工事当日での不具合(冷媒管ガス洩れ/ドレン管水洩れ/電源線断線/渡り線断線/ リモコン線断線/元ブレーカ故障等)があった場合, 別途追加見積りの上再段取り工事とします。 又, 電源線のやり直し(元ブレーカ交換共)工事は現地側対応をお願いします(材工共除外)。			
	27. その他本書明記無き事項一切除外とします。			
	(除外工事)			
	1. 発生材(産業廃棄物)の運搬及び処分一切。			
	2. 穴開け, (コア抜き含む), はつり工事一切(材工共)。			
	3. 室外機用コンクリート基礎工事, 鉄骨架台設置工事一切(材工共)。			
	4. 外壁貫通部止水処理工事一切(材工共)。			
	5. 各種点検口設置工事一切(材工共)。			
	6. 空調室内機設置用天井開口&補修工事一切(材工共)			
	7. 換気機器(SW共)及びその設置工事, ダクト(制気口・BOX共)設備工事, VC設置一切(材工共)。			



品名	数量	単価(税別)	価格(税別)	備考
				(標準価格)(税別)
1 空調設備機器				
AC-1				
ダイン店舗・オフィス用エアコン				1F 待合室
天井カセット型全周囲方向タイプ 2台同時運転				
SZRC224BAD	1 台	※セット品名 (構成部品は、下記参照)		
FHCP112FC	2 台			852,000
RZRP224BA	1 台			1,771,000
グリーン購入法適合				
定格冷房標準能力	20.0(5.0~22.4)	k W		
定格暖房標準能力	22.4(5.6~28.0)	k W		
A P F 2 0 1 5	5.9			
定格冷房消費電力	5.95	k W		
定格暖房消費電力	5.72	k W		
室内ファン風量強	(26.5)×2	m <sup>3</sup> /m i n		
室内ファン電動機出力	(106×1)×2	W		
室外ファン風量	155	m <sup>3</sup> /m i n		
室外ファン電動機出力	(227+227)×1	W		
圧縮機電動機出力	4.61	k W		
電源 3相 200V50Hz				
外形寸法 (W×L×H) ・質量				
室内機	840× 840× 288mm	25kg	×2	
室外機	940× 320× 1430mm	109kg	×1	
BYCP160EASF	2 式			196,000
オートグリルパネル (フレッシュホワイト)				
BRC1G4	1 式			46,000
運転リモコン・液晶ワイヤード				
BRC16B1	1 式			3,000
オートグリル用リモコン (オートグリルパネル用、高所専用パネル用)				
AC-2				
ダイン店舗・オフィス用エアコン				2F 待合室
天井カセット型全周囲方向タイプ 2台同時運転				
SZRC160BYD	1 台	※セット品名 (構成部品は、下記参照)		
FHCP80FD	2 台			760,000
RZRP160BY	1 台			1,278,000
グリーン購入法適合				
定格冷房標準能力	14.0(6.3~16.0)	k W		
定格暖房標準能力	16.0(7.2~20.0)	k W		
A P F 2 0 1 5	5.5			
定格冷房消費電力	4.18	k W		
定格暖房消費電力	4.05	k W		

品名	数量	単価(税別)	価格(税別)	備考
				(標準価格)(税別)
室内ファン風量強	(16.5)×2	m <sup>3</sup> /min		
室内ファン電動機出力	(53×1)×2	W		
室外ファン風量	91	m <sup>3</sup> /min		
室外ファン電動機出力	186×1	W		
圧縮機電動機出力	3.08	kW		
電源 3相 200V50Hz				
外形寸法(W×L×H)・質量				
室内機	840×840×246mm	22kg	×2	
室外機	940×320×1080mm	71kg	×1	
BYCP160EASF	2式			196,000
オートグリルパネル(フレッシュホワイト)				
BRC1G4	1式			46,000
運転リモコン・液晶ワイヤード				
BRC16B1	1式			3,000
オートグリル用リモコン(オートグリルパネル用、高所専用パネル用)				
AC-3				
ダイキン店舗・オフィス用エアコン				2F 待合室
天井カセット型全周囲方向タイプ 2台同時運転				
SZRC224BAD	1台	※セット品名(構成部品は、下記参照)		
FHCP112FC	2台			852,000
RZRP224BA	1台			1,771,000
グリーン購入法適合				
定格冷房標準能力	20.0(5.0~22.4)	kW		
定格暖房標準能力	22.4(5.6~28.0)	kW		
APF2015	5.9			
定格冷房消費電力	5.95	kW		
定格暖房消費電力	5.72	kW		
室内ファン風量強	(26.5)×2	m <sup>3</sup> /min		
室内ファン電動機出力	(106×1)×2	W		
室外ファン風量	155	m <sup>3</sup> /min		
室外ファン電動機出力	(227+227)×1	W		
圧縮機電動機出力	4.61	kW		
電源 3相 200V50Hz				
外形寸法(W×L×H)・質量				
室内機	840×840×288mm	25kg	×2	
室外機	940×320×1430mm	109kg	×1	
BYCP160EASF	2式			196,000
オートグリルパネル(フレッシュホワイト)				
BRC1G4	1式			46,000
運転リモコン・液晶ワイヤード				

品名	数量	単価(税別)	価格(税別)	備考
				(標準価格)(税別)
KDBH551C160	2 式			
吹出口閉鎖材キット (3・4方吹出し用)				
AC-4				
ダイン店舗・オフィス用エアコン				2F 調剤室
天井カセット型全周囲方向タイプ				
SZRC112BY	1 台	※セット品名 (構成部品は、下記参照)		
FHCP112FC	1 台			426,000
RZRP112BY	1 台			960,000
グリーン購入法適合				
定格冷房標準能力	10.0(2.5~11.2)	k W		
定格暖房標準能力	11.2(2.8~14.0)	k W		
A P F 2 0 1 5	6.1			
定格冷房消費電力	2.47	k W		
定格暖房消費電力	2.35	k W		
室内ファン風量強	26.5	m <sup>3</sup> /m i n		
室内ファン電動機出力	106×1	W		
室外ファン風量	80	m <sup>3</sup> /m i n		
室外ファン電動機出力	186×1	W		
圧縮機電動機出力	1.95	k W		
電源 3相 200V50Hz				
外形寸法 (W×L×H) ・質量				
室内機	840× 840× 288mm	25kg	×1	
室外機	940× 320× 1080mm	70kg	×1	
BYCP160EASF	1 式			98,000
オートグリルパネル (フレッシュホワイト)				
BRC1G4	1 式			46,000
運転リモコン・液晶ワイヤード				
BRC16B1	1 式			3,000
オートグリル用リモコン (オートグリルパネル用、高所専用パネル用)				
AC-5				
ダイン店舗・オフィス用エアコン				2F 調剤室
天井カセット型全周囲方向タイプ				
SZRC80BYT	1 台	※セット品名 (構成部品は、下記参照)		
FHCP80FD	1 台			380,000
RZRP80BYT	1 台			822,000
グリーン購入法適合				
定格冷房標準能力	7.1(1.8~8.0)	k W		
定格暖房標準能力	8.0(2.0~9.5)	k W		
A P F 2 0 1 5	5.8			

品名	数量	単価(税別)	価格(税別)	備考
				(標準価格)(税別)
定格冷房消費電力	2.10	k W		
定格暖房消費電力	2.05	k W		
室内ファン風量強	16.5	m <sup>3</sup> /m i n		
室内ファン電動機出力	53×1	W		
室外ファン風量	45	m <sup>3</sup> /m i n		
室外ファン電動機出力	90×1	W		
圧縮機電動機出力	1.70	k W		
電源 3相 200V50Hz				
外形寸法(W×L×H)・質量				
室内機	840× 840× 246mm	22kg	×1	
室外機	795× 300× 610mm	43kg	×1	
BYCP160EASF	1 式			98,000
オートグリルパネル(フレッシュホワイト)				
BRC1G4	1 式			46,000
運転リモコン・液晶ワイヤード				
AC-6				
ダイキン ビル用マルチ				1F 洋品店
更新用店舗・オフィス用マルチエアコン室外機				
RQTP224A	1 台			2,417,000
				積算価格
グリーン購入法適合				
定格冷房能力	20.0(最大22.4)	k W		
定格暖房能力	22.4(最大25.0)	k W		
A P F 2 0 1 5	6.0			
室外ファン風量	160	m <sup>3</sup> /m i n		
室外ファン電動機出力	0.23×2	k W		
圧縮機電動機出力	5.56×1	k W		
電源 三相 200V50Hz				
外形寸法(W×L×H)・質量				
	940× 320× 1430mm	125kg	×1	
AC-6-1				
ダイキン ビル用マルチ				1F 洋品店
ビル用マルチ天カセラウンドフロー				
FXYFP112NB	2 台			994,000
				積算価格
冷房能力	11.2	k W		
暖房能力	12.5	k W		
ファン風量強	23.5	m <sup>3</sup> /m i n		
ファン電動機	106×1	W		

品名	数量	単価(税別)	価格(税別)	備考
				(標準価格)(税別)
電源 単相 200V50Hz				
外形寸法 (W×L×H) ・質量				
840× 840× 246mm 22kg ×1				
BYCP160EASF	2 式			196,000
オートグリルパネル (フレッシュホワイト)				
BRC1G4	2 式			92,000
運転リモコン・液晶ワイヤード				
BRC16B1	2 式			6,000
オートグリル用リモコン (オートグリルパネル用、高所専用パネル用)				
B-1				
ダイキン店舗・オフィス用エアコン				1F 洋品店
別売品				
KDJP55B160	1 台			24,400
K-DGS7EFF	1 式			36,600
ライン標準吹出ユニット				
				標準価格合計
機器合計				
2 空調設備工事				
搬入据付工事	1 式			
基礎工事	1 式			
リモコン設置工事	1 式			
別売品取付工事	1 式			
既設機器撤去工事費(分解費含む)	1 式			
既存機冷媒ガス回収費+破壊費	1 式			
試運転調整費	1 式			
消耗品及び雑材料	1 式			
資材運搬交通費	1 式			
現場経費	1 式			
一 計 一				
3 配管設備工事				
電線・ケーブル類				
器具用ビニルコード (VCTF)	33 m		112	
VCTF 0.75mm2-2C				
電線材料施工費	1 式			
配管切廻接続費 (冷媒/ドレン)	1 式			
配管切廻接続費 (ラッキング)	1 式			

品名	数量	単価(税別)	価格(税別)	備考
				(標準価格)(税別)
配線切廻接続費	1 式			
気密テスト費	1 式			
真空引き・ガス充填	1 式			
ドレン通水試験作業費	1 式			
消耗品及び雑材料	1 式			
資材運搬費	1 式			
現場経費	1 式			
－ 計 －				
4 換気設備機器				
EF-1				
三菱電機 換気扇				1F 薬品庫
ダクト換気扇				
VD-23ZX13-C	1 台			69,400
風量強	600		m <sup>3</sup> /h	
電源 単相 100V50Hz				
消費電力強	74		W	
騒音強	42		dB	
外形寸法 (W×L×H) ・質量				
	428×	428×	232mm	8.1kg ×1
P-08TK3	1 式			2,400
銅板性天吊り金具 4個入り				
				標準価格合計
機器合計				71,800
5 換気設備工事				
搬入据付工事	1 式			
消耗品及び雑材料	1 式			
資材運搬交通費	1 式			
現場経費	1 式			
－ 計 －				
6 ダクト設備工事				
SA フレキシブルダクト				
フレキシブルダクト(保温付) 200φ	10 m			
ダクト継手類	1 式			
ダクト消耗品・雑材料	1 式			
EA スパイラルダクト				
T管 150Φ	1 m			

